

Datenblatt

BenQ MP721c

XGA Daten-/ Videoprojektor

2200 ANSI Lumen Helligkeit
Betriebsgeräusch < 24/28 dB(A)
3000/4000 Lampenstunden
Schnellkühlfunktion



Technologie	Typ : 1 x 0,55" DLP™, 12° DDR DMD™ physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768) Lichtstärke : 2200 ANSI Lumen im Normalmodus / 1800 ANSI Lumen im ECO-Modus Kontrast : 2000:1 (Full on / Full off) Farben : 5-Segment-Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9 Kühlsystem : Schnellkühlfunktion, Seitenventilation, Staubfilter
Lampe	Typ : 200 W max. Lebensdauer der Lampe : 3000 Stunden im Normalmodus / 4000 Stunden im ECO-Modus* Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Objektiv	Typ : Manueller, optischer Zoom und Focus Lichtstärke / Brennweite : F = 2,6 – 2,77 / f = 20,4 – 23,5 mm Bildratio** min. / max. Zoom : 2,103 / 1,825 Zoom / Offset : 1:1,15 / 54% Bilddiagonale / Abstand : 0,78 – 7,62 / 1 - 10 m
Signale	Kompatibilität : SXGA, XGA, SVGA, VGA Eingangssignal : 31- 82kHz, 48 – 85 Hz Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080i, 720p, 576p, 480p, 480i) Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component (YPbPr) über HDTV Kabel an VGA D-Sub Buchse RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin DVI DVI-i Buchse Audio 3,5 mm Klinke Stereo Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio : integriert, 1 x 2 Watt Schnittstellen : USB (für Präsentationsfunktion) via Fernbedienung, RS232 Steuerschnittstelle
Bedienung	Funktionen : Digitale vertikale Trapezkorrektur ± 20° beidseitig (Keystone), Eingangssuche, Bildblende (Blank), Tonblende (Mute), Standbild (Freeze), Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, ECO Modus, Auto Phasen Einstellung (VGA), Auto Aus, Passwortschutz, Macintosh kompatibel Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen Fernbedienung : IR - Fernbedienung mit Präsentationsfunktion
Sicherheit	Zertifizierung : CE, TÜV-GS
Energie	Netzspannung : 100 – 240 V, 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme : max. 285 W
Eigenschaften	Gewicht : 2,67 kg Größe (B x H x T) : 278 x 100,3 x 220,2 mm Betriebsgeräusch : < 28 dB (A) im Normalmodus / < 24 dB (A) im ECO-Modus Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Tasche optionales Zubehör : Deckenhalterung, Link Pro (W-LAN Option) Garantie und Service : 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

